M BIR38 BSPT*

Codice articolo: **800503003** / **Macho** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

Sistema de vedação Poppet	**Tamanho do acoplamento** 3/8"
Vedação Nitrile NBR	**Tratamento** Cr3
Intercambiabilidade ISO 7241 A	**Sistema de conexão** Puxar o luva para trás e empurrar
Sistema de desconexão Puxar o luva para trás	**Material** Aço carbono de alta resistência
Mecanismo de trava Esfera de bloqueio	**Desconexão sob pressão** Não
Rosca FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	**Conexão com pressão residual** Não
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicações** Máquinas agrícolas, Implementos agrícolas, Implementos para máquinas de construção, Demolição, Fundações, Movimentação de materiais, Construção rodoviária, Construção, Agricultura

Desempenho	METRIC
ISO DN (mm)	10
Vazão máxima (l/min)	46
Pressão de trabalho máxima - acoplado (MPa)	30
Pressão de trabalho - desacoplado (MPa)	30
Pressão de ruptura - acoplado (MPa)	100
Pressão de ruptura - desacoplado (MPa)	100
Força de conexão (N)	90
Força de desconexão (N)	30
Vazamento (ml)	1.2

Tamanho	METRIC
Tamanho da conexão (A)	3/8"
Comprimento total M+F (mm)	76,8
Comprimento (mm)	38
Diâmetro máximo (mm)	24
Peso (kg)	0,05

Produtos relacionados

Código de produto	Tipologia	Nome do produto
800503002	Femmina	F BIR38 BSPT

Caps

Código de produto	Nome do produto
815001015	PLASTIC CAP M ISO-A 38 YELLOW **

***Produto disponível mediante solicitação*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service