

<b>Tamanho do acoplamento</b> 1"	<b>Sistema de vedação</b> Poppet
<b>Intercambiabilidade</b> ISO 7241 A	<b>Vedação</b> Nitrile NBR
<b>Sistema de conexão</b> Puxar o luva para trás e empurrar	<b>Sistema de desconexão</b> Puxar o luva para trás
<b>Material</b> Aço carbono de alta resistência	<b>Tratamento</b> Cr3
<b>Mecanismo de trava</b> Esfera de bloqueio	<b>Desconexão sob pressão</b> Não
<b>Rosca</b> FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1)	<b>Conexão com pressão residual</b> Não
<b>Temperatura</b> -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	<b>Applicazioni</b> Agricoltura, Indústria

Performance	METRIC	Dimensioni	METRIC
ISO DN (mm)	25	Tamanho da conexão (A)	1-5/16-12UN
Vazão (l/min)	De 150 a 350	Comprimento total M+F (mm)	127,3
Vazão máxima (l/min)	200	Comprimento (mm)	97,1
Pressão de trabalho máxima - acoplado (psi)	23	Diâmetro máximo (mm)	54
Pressão de trabalho - desacoplado (Mpa)	23	Peso (kg)	0,76
Pressão de ruptura - acoplado (Mpa)	80		
Pressão de ruptura - desacoplado (Mpa)	80		
Força de conexão (N)	190		
Força de desconexão (N)	55		
Vazamento (ml)	9		

#### Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
800504009	Maschio	M BIR100 SAE

#### Spare kits

Codice prodotto	Nome prodotto
815700178	SPARE KIT OR NBR+BK F BIR100