

F BIR100 SAE*

Codice articolo: 800504008 / Femmina / *Prodotto disponibile su richiesta



Tamanho do acoplamento 1"	Sistema de vedação Poppet
Intercambiabilidade ISO 7241 A	Vedação Nitrile NBR
Sistema de conexão Puxar o luva para trás e empurrar	Sistema de desconexão Puxar o luva para trás
Material Aço carbono de alta resistência	Tratamento Cr3
Mecanismo de trava Esfera de bloqueio	Desconexão sob pressão Não
Rosca FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1)	Conexão com pressão residual Não
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	Applicazioni Agricoltura, Indústria

Performance	IMPERIAL	Dimensioni	IMPERIAL
ISO DN (mm)	25	Tamanho da conexão (A)	1-5/16-12UN
Vazão (gpm)	De 39,75 a 92,75	Comprimento total M+F (in)	5,01
Vazão máxima (gpm)	5.3	Comprimento (in)	3,82
Pressão de trabalho máxima - acoplado (psi)	3335	Diâmetro máximo (in)	2,13
Pressão de trabalho - desacoplado (psi)	3335	Peso (lb)	1,67
Pressão de ruptura - acoplado (psi)	11600		
Pressão de ruptura - desacoplado (psi)	11600		
Força de conexão (lbf)	42.75		
Força de desconexão (lbf)	12.375		
Vazamento (ml)	9		

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
800504009	Maschio	M BIR100 SAE

Spare kits

Codice prodotto	Nome prodotto
815700178	SPARE KIT OR NBR+BK F BIR100