M IRB12 NPT

Codice articolo: **800601007** / **Macho**

Sistema de vedação Poppet	**Tamanho do acoplamento** 1/2"
Vedação Nitrile NBR	**Tratamento** Cr3
Intercambiabilidade ISO 7241 B	**Sistema de conexão** Puxar o luva para trás e empurrar
Sistema de desconexão Puxar o luva para trás	**Material** Aço carbono de alta resistência
Mecanismo de trava Esfera de bloqueio	**Desconexão sob pressão** Não
Rosca FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)	**Conexão com pressão residual** Não
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicações** Máquinas agrícolas, Implementos agrícolas, Implementos para máquinas de construção, Demolição, Sonda de perfuração, Unidade de coil tubing, Fundações, Movimentação de materiais, Construção rodoviária, Siderurgia, Bancada de testes, Unidades hidráulicas, Construção, Agricultura, Óleo e Gás

Desempenho	METRIC
ISO DN (mm)	12.5
Vazão máxima (l/min)	90
Pressão de trabalho máxima - acoplado (MPa)	28
Pressão de trabalho - desacoplado (MPa)	28
Pressão de ruptura - acoplado (MPa)	100
Pressão de ruptura - desacoplado (MPa)	100
Força de conexão (N)	105
Força de desconexão (N)	35
Vazamento (ml)	3

Tamanho	METRIC
Tamanho da conexão (A)	1/2"
Comprimento total M+F (mm)	92,6
Comprimento (mm)	46
Diâmetro máximo (mm)	23,5
Peso (kg)	0,11

Produtos relacionados

Código de produto	Tipologia	Nome do produto
800601006	Femmina	F IRB12 NPT

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service