F IRB12V NPT*

Codice articolo: **800601106** / **Fêmea** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

Sistema de vedação Poppet	**Tamanho do acoplamento** 1/2"
Vedação FKM (VITON)	**Tratamento** Cr3
Intercambiabilidade ISO 7241 B	**Sistema de conexão** Puxar o luva para trás e empurrar
Sistema de desconexão Puxar o luva para trás	**Material** Aço carbono de alta resistência
Mecanismo de trava Esfera de bloqueio	**Desconexão sob pressão** Não
Rosca FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)	**Conexão com pressão residual** Não
Temperatura -15 / +180 °C; +5 / +356 °F	**Aplicações** Máquinas agrícolas, Implementos agrícolas, Implementos para máquinas de construção, Demolição, Sonda de perfuração, Unidade de coil tubing, Fundações, Movimentação de materiais, Construção rodoviária, Siderurgia, Bancada de testes, Unidades hidráulicas, Construção, Agricultura, Óleo e Gás

Desempenho	IMPERIAL
ISO DN (mm)	12.5
Vazão máxima (gpm)	23.85
Pressão de trabalho máxima - acoplado (psi)	4060
Pressão de trabalho - desacoplado (psi)	4060
Pressão de ruptura - acoplado (psi)	14500
Pressão de ruptura - desacoplado (psi)	14500
Força de conexão (lbf)	23.625
Força de desconexão (lbf)	7.875
Vazamento (ml)	3

Tamanho	IMPERIAL
Tamanho da conexão (A)	1/2"
Comprimento total M+F (in)	3,65
Comprimento (in)	2,91
Diâmetro máximo (in)	1,65
Peso (lb)	0,74

Produtos relacionados

Código de produto	Tipologia	Nome do produto
800601107	Maschio	M IRB12V NPT

Spare kits

Código de produto	Nome do produto
815700220	SPARE KIT OR VITON+BK F ISOB 12

Caps

Código de produto	Nome do produto
815000036	PLASTIC PLUG F ISO-B 12 RED
815003036	PLASTIC PLUG F ISO-B 12 BLACK **

***Produto disponível mediante solicitação*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service