# M A15 1 NPT

Codice articolo: **801301019** / **Macho**

| | |
|---|---|
| **Sistema de vedação**<br>Face Plana | **Tamanho do acoplamento**<br>5/8" |
| **Vedação**<br>Nitrile NBR | **Tratamento**<br>Cr3 |
| **Intercambiabilidade**<br>ISO 16028 | **Sistema de conexão**<br>Empurrar |
| **Sistema de desconexão**<br>Puxar o luva para trás | **Material**<br>Aço carbono de alta resistência |
| **Mecanismo de trava**<br>Esfera de bloqueio + Trava de segurança | **Desconexão sob pressão**<br>Não |
| **Rosca**<br>FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1) | **Conexão com pressão residual**<br>Não |
| **Temperatura**<br>-20 / +100 °C; -4 / +212 °F | **Aplicações**<br>Construção, Agricultura, Caminhões e Veículos, Óleo e Gás |

| Desempenho | METRIC |
|---|---|
| ISO DN (mm) | 16 |
| Vazão máxima (l/min) | 148 |
| Pressão de trabalho máxima - acoplado (MPa) | 33 |
| Pressão de trabalho - desacoplado (MPa) | 33 |
| Pressão de ruptura - acoplado (MPa) | 100 |
| Pressão de ruptura - desacoplado (MPa) | 100 |
| Força de conexão (N) | 190 |
| Força de desconexão (N) | 55 |
| Vazamento (ml) | 0.02 |

| Tamanho | METRIC |
|---|---|
| Tamanho da conexão (A) | 1" |
| Comprimento total M+F (mm) | 154,4 |
| Comprimento (mm) | 76 |
| Diâmetro máximo (mm) | 27 |
| Peso (kg) | 0,34 |

## Spare kits

| Código de produto | Nome do produto |
|---|---|
| 815700341 | SPARE KIT OR NBR+BK M FF 58 |

## Caps

| Código de produto | Nome do produto |
|---|---|
| 815100011 | PLASTIC CAP M FF58 RED |
| 816005009 | ALUMINUM CAP M FF58 NATURAL |
| 815101011 | PLASTIC CAP M FF58 YELLOW* |
| 815102011 | PLASTIC CAP M FF58 BLUE* |
| 815103011 | PLASTIC CAP M FF58 BLACK* |
| 815104011 | PLASTIC CAP M FF58 GREEN* |
| 815105011 | PLASTIC CAP M FF58 WHITE* |
| 815107011 | PLASTIC CAP M FF58 ORANGE* |
| 815110011 | PLASTIC CAP M FF58 MAGENTA* |

**Produto disponível mediante solicitação*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service