
# M A5HP 3/8 NPT

Codice articolo: **801601009** / **Macho**




| | |
|---|---|
| **Sistema de vedação**<br>Face Plana | **Tamanho do acoplamento**<br>1/4" |
| **Vedação**<br>Nitrile NBR | **Tratamento**<br>Cr3 |
| **Intercambiabilidade**<br>Padrão Stucchi A-HP | **Sistema de conexão**<br>Empurrar |
| **Sistema de desconexão**<br>Puxar o luva para trás | **Material**<br>Aço carbono de alta resistência |
| **Mecanismo de trava**<br>Esfera de bloqueio + Luva de segurança | **Desconexão sob pressão**<br>Não |
| **Rosca**<br>FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1) | **Conexão com pressão residual**<br>Não |
| **Temperatura**<br>-20 / +100 °C; -4 / +212 °F | **Aplicações**<br>Equipamentos de resgate, Unidades hidráulicas, Ferramentas hidráulicas |

| Desempenho | METRIC |
|---|---|
| Vazão máxima (l/min) | 24 |
| Pressão de trabalho máxima - acoplado (MPa) | 70 |
| Pressão de trabalho - desacoplado (MPa) | 70 |
| Pressão de ruptura - acoplado (MPa) | 200 |
| Pressão de ruptura - desacoplado (MPa) | 200 |
| Força de conexão (N) | 125 |
| Força de desconexão (N) | 45 |
| Vazamento (ml) | 0.02 |

| Tamanho | METRIC |
|---|---|
| Tamanho da conexão (A) | 3/8" |
| Comprimento total M+F (mm) | 103,9 |
| Comprimento (mm) | 54,9 |
| Diâmetro máximo (mm) | 16,5 |
| Peso (kg) | 0,11 |

Produtos relacionados

| Código de produto | Tipologia | Nome do produto |
|---|---|---|
| 801601008 | Femmina | F A5HP 3/8 NPT |

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service