

F A9HP 3/8 NPT

Codice articolo: 801601010 / Femmina



Misura innesto 3/8"	Sistema di tenuta Faccia piana
Intercambiabilità Profilo Stucchi A-HP	Guarnizione Nitrile NBR
Sistema di connessione Spingere	Sistema di disconnessione Tirare indietro la ghiera
Materiale Acciaio al carbonio	Trattamento Cr3
Meccanismo di bloccaggio Sfere di sicurezza + Ghiera di sicurezza	Disconnessione in pressione No
Filettatura FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)	Connessione con pressione residua No
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	Applicazioni Attrezzature idrauliche, Alta pressione

Performance	METRIC	Dimensioni	METRIC
Portata (l/min)	Da 20 a 50	Misura del raccordo (A)	3/8"
Portata massima (l/min)	46	Lunghezza complessiva M+F (mm)	108,8
Pressione di esercizio massima - accoppiato (Mpa)	70	Lunghezza (mm)	64,6
Pressione di esercizio - disaccoppiato (Mpa)	42	Diametro massimo (mm)	34
Pressione di scoppio - accoppiato (Mpa)	180	Peso (kg)	0,3
Pressione di scoppio - disaccoppiato (Mpa)	125		
Forza di connessione (N)	205		
Forza di disconnessione (N)	50		
Versamento (ml)	0,02		

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
801601011	Maschio	M A9HP 3/8 NPT