M FL30N 1-1/2 BSP*

Codice articolo: **802400017** / **Macho** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

Sistema de vedação
Face Plana

Tamanho do acoplamento
1-1/2"

Vedação
Nitrile NBR

Intercambiabilidade
ISO 16028

Sistema de conexão
Empurrar

Sistema de desconexão
Puxar o luva para trás

Material
Aço inoxidável (AISI 316L)

Mecanismo de trava
Esfera de bloqueio + Trava de segurança

Desconexão sob pressão
Não

Rosca
FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)

Conexão com pressão residual
Não

Temperatura
-20 / +100 °C; -4 / +212 °F

Aplicações
Dispositivos médicos, Semicondutores, Embalagem, Alimentos e Bebidas, Laser, Veículos elétricos, Transmissores digitais, Moldagem por injeção, Fundição sob pressão, Outros, Naval, Química e Farmacêutica, Energia eólica, Bancada de testes, Siderurgia, Ferroviário, Data Center, Unidade de coil tubing, Sonda de perfuração, Óleo e Gás

Desempenho	IMPERIAL
ISO DN (mm)	38
Vazão máxima (gpm)	198.75
Pressão de trabalho máxima - acoplado (psi)	3335
Pressão de trabalho - desacoplado (psi)	3335
Pressão de ruptura - acoplado (psi)	11600
Pressão de ruptura - desacoplado (psi)	10150
Força de conexão (lbf)	130.5
Força de desconexão (lbf)	36
Vazamento (ml)	0.05

Tamanho	IMPERIAL
Tamanho da conexão (A)	1-1/2"
Comprimento total M+F (in)	8,46
Comprimento (in)	4,37
Diâmetro máximo (in)	2,24

Produtos relacionados

Código de produto	Tipologia	Nome do produto
802400016	Femmina	F FL30N 1-1/2 BSP

Spare kits

Código de produto	Nome do produto
815700521	SPARE KIT OR NBR+BK M FF 112

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service