# M FL4E 1/8 BSP*

Codice articolo: **802400223** / **Macho** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

Stucchi®

**Sistema de vedação**
Face Plana

**Tamanho do acoplamento**
1/8"

**Vedação**
EPDM

**Intercambiabilidade**
ISO 16028

**Sistema de conexão**
Empurrar

**Sistema de desconexão**
Puxar o luva para trás

**Material**
Aço inoxidável (AISI 316L)

**Mecanismo de trava**
Esfera de bloqueio + Trava de segurança

**Desconexão sob pressão**
Não

**Rosca**
FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)

**Conexão com pressão residual**
Não

**Temperatura**
-40 / +150 °C; -40 / +302 °F

**Aplicações**
Dispositivos médicos, Semicondutores, Embalagem, Alimentos e Bebidas, Laser, HVAC/R, Veículos elétricos, Transmissores digitais, Moldagem por injeção, Fundição sob pressão, Outros, Naval, Química e Farmacêutica, Energia eólica, Bancada de testes, Siderurgia, Ferroviário, Data Center, Unidade de coil tubing, Sonda de perfuração, Óleo e Gás

| Desempenho | METRIC |
|---|---|
| Vazão máxima (l/min) | 6 |
| Pressão de trabalho máxima - acoplado (MPa) | 35 |
| Pressão de trabalho - desacoplado (MPa) | 35 |
| Pressão de ruptura - acoplado (MPa) | 140 |
| Pressão de ruptura - desacoplado (MPa) | 140 |
| Força de conexão (N) | 140 |
| Força de desconexão (N) | 30 |
| Vazamento (ml) | 0.01 |

| Tamanho | METRIC |
|---|---|
| Tamanho da conexão (A) | 1/8" |
| Comprimento total M+F (mm) | 68,4 |
| Comprimento (mm) | 36,3 |
| Diâmetro máximo (mm) | 11,6 |
| Peso (kg) | 0,04 |

## Produtos relacionados

| Código de produto | Tipologia | Nome do produto |
|---|---|---|
| 802400222 | Femmina | F FL4E 1/8 BSP |

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service