

Tamanho do acoplamento 1"	Sistema de vedação Poppet
Intercambiabilidade ISO 7241 B	Vedação FKM (VITON)
Sistema de conexão Puxar o luva para trás e empurrar	Sistema de desconexão Puxar o luva para trás
Material Latão	Mecanismo de trava Esfera de bloqueio
Desconexão sob pressão Não	Rosca FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)
Conexão com pressão residual Não	Temperatura -15 / +180 °C; +5 / +356 °F
Applicazioni Óleo&Gás, Indústria, Resfriamento, Indústria química e alimentícia	

Performance	METRIC	Dimensioni	METRIC
ISO DN (mm)	25	Tamanho da conexão (A)	1"
Vazão (l/min)	De 150 a 350	Comprimento total M+F (mm)	133,2
Vazão máxima (l/min)	200	Comprimento (mm)	66
Pressão de trabalho máxima - acoplado (psi)	10	Diâmetro máximo (mm)	37,7
Pressão de trabalho - desacoplado (Mpa)	10	Peso (kg)	0,35
Pressão de ruptura - acoplado (Mpa)	40		
Pressão de ruptura - desacoplado (Mpa)	40		
Força de conexão (N)	140		
Força de desconexão (N)	40		
Vazamento (ml)	14		

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
804500110	Femmina	F IRBO100 BSP

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815000041	PLASTIC CAP M ISO-B 100 RED
815003041	PLASTIC CAP M ISO-B 100 BLACK *

*Prodotto disponibile su richiesta