
M IRBQ100PL BSP*

Codice articolo: **804500127** / **Macho** / ***Prodotto disponibile su richiesta**



Sistema de vedação
Poppet

Tamanho do acoplamento
1"

Vedação
FKM (VITON)

Intercambiabilidade
ISO 7241 B

Sistema de conexão
Puxar o luva para trás e empurrar

Sistema de desconexão
Puxar o luva para trás

Material
Latão

Mecanismo de trava
Esfera de bloqueio

Desconexão sob pressão
Não

Rosca
FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)

Conexão com pressão residual
Não

Temperatura
-15 / +180 °C; +5 / +356 °F

Aplicações
Construção rodoviária, Semicondutores, Alimentos e Bebidas, HVAC/R, Veículos elétricos, Moldagem por injeção, Fundição sob pressão, Outros, Química e Farmacêutica, Bancada de testes, Siderurgia, Movimentação de materiais, Fundações, Unidade de coil tubing, Sonda de perfuração, Demolição, Implementos para máquinas de construção, Implementos agrícolas, Máquinas agrícolas, Construção, Agricultura, Óleo e Gás

Desempenho	METRIC
ISO DN (mm)	25
Vazão máxima (l/min)	200
Pressão de trabalho máxima - acoplado (MPa)	10
Pressão de trabalho - desacoplado (MPa)	10
Pressão de ruptura - acoplado (MPa)	40
Pressão de ruptura - desacoplado (MPa)	40
Força de conexão (N)	140
Força de desconexão (N)	40
Vazamento (ml)	14

Tamanho	METRIC
Tamanho da conexão (A)	1"
Comprimento total M+F (mm)	133,2
Comprimento (mm)	66
Diâmetro máximo (mm)	37,7
Peso (kg)	0,29

Caps

Código de produto	Nome do produto
815000041	PLASTIC CAP M ISO-B 100 RED
815003041	PLASTIC CAP M ISO-B 100 BLACK **

***Produto disponível mediante solicitação*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service