F IRBO12E BSP*

Codice articolo: **804500206** / **Fêmea** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

Stucchi®

Sistema de vedação Poppet	**Tamanho do acoplamento** 1/2"
Vedação EPDM	**Intercambiabilidade** ISO 7241 B
Sistema de conexão Puxar o luva para trás e empurrar	**Sistema de desconexão** Puxar o luva para trás
Material Latão	**Mecanismo de trava** Esfera de bloqueio
Desconexão sob pressão Não	**Rosca** FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)
Conexão com pressão residual Não	**Temperatura** -40 / +150 °C; -40 / +302 °F
Aplicações Sonda de perfuração, Unidade de coil tubing, Siderurgia, Bancada de testes, Química e Farmacêutica, Outros, Fundição sob pressão, Moldagem por injeção, Veículos elétricos, Unidades hidráulicas, Alimentos e Bebidas, Semicondutores, Óleo e Gás	

Desempenho	IMPERIAL
ISO DN (mm)	12.5
Vazão máxima (gpm)	23.85
Pressão de trabalho máxima - acoplado (psi)	2320
Pressão de trabalho - desacoplado (psi)	2320
Pressão de ruptura - acoplado (psi)	11600
Pressão de ruptura - desacoplado (psi)	11600
Força de conexão (lbf)	21.375
Força de desconexão (lbf)	7.875
Vazamento (ml)	3

Tamanho	IMPERIAL
Tamanho da conexão (A)	1/2"
Comprimento total M+F (in)	3,65
Comprimento (in)	2,91
Diâmetro máximo (in)	1,65
Peso (lb)	0,76

Produtos relacionados

Código de produto	Tipologia	Nome do produto
804500207	Maschio	M IRBO12E BSP

Spare kits

Código de produto	Nome do produto
815700232	SPARE KIT OR EPDM+BK F ISOB 12 **

Caps

Código de produto	Nome do produto
815000036	PLASTIC PLUG F ISO-B 12 RED
815003036	PLASTIC PLUG F ISO-B 12 BLACK **

***Produto disponível mediante solicitação*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service