
M IRBX18 BSP

Codice articolo: **804600101** / **Macho**



Sistema de vedação Poppet	**Tamanho do acoplamento** 1/8"
Vedação FKM (VITON)	**Intercambiabilidade** ISO 7241 B
Sistema de conexão Puxar o luva para trás e empurrar	**Sistema de desconexão** Puxar o luva para trás
Material Aço inoxidável (AISI 316L) + Latão	**Mecanismo de trava** Esfera de bloqueio
Desconexão sob pressão Não	**Rosca** FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)
Conexão com pressão residual Não	**Temperatura** -15 / +180 °C; +5 / +356 °F

Aplicações
Ferroviário, Semicondutores, Alimentos e Bebidas, Defesa, Unidades hidráulicas, Veículos elétricos, Moldagem por injeção, Fundição sob pressão, Outros, Naval, Química e Farmacêutica, Bancada de testes, Siderurgia, Construção rodoviária, Movimentação de materiais, Fundações, Unidade de coil tubing, Sonda de perfuração, Demolição, Implementos para máquinas de construção, Implementos agrícolas, Máquinas agrícolas, Construção, Agricultura, Óleo e Gás

Desempenho	METRIC
ISO DN (mm)	5
Vazão máxima (l/min)	6
Pressão de trabalho máxima - acoplado (MPa)	25
Pressão de trabalho - desacoplado (MPa)	25
Pressão de ruptura - acoplado (MPa)	140
Pressão de ruptura - desacoplado (MPa)	140
Força de conexão (N)	75
Força de desconexão (N)	35
Vazamento (ml)	0.18

Tamanho	METRIC
Tamanho da conexão (A)	1/8"
Comprimento total M+F (mm)	60,5
Comprimento (mm)	48,8
Diâmetro máximo (mm)	10,8
Peso (kg)	0,02

Produtos relacionados

Código de produto	Tipologia	Nome do produto
804600100	Femmina	F IRBX18 BSP

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service