
M IRBX38X BSP*

Codice articolo: **804600133** / **Macho** / ***Prodotto disponibile su richiesta**



Sistema de vedação Poppet	**Tamanho do acoplamento** 3/8"
Vedação FKM (VITON)	**Intercambiabilidade** ISO 7241 B
Sistema de conexão Puxar o luva para trás e empurrar	**Sistema de desconexão** Puxar o luva para trás
Material Aço inoxidável (AISI 316L) + Latão	**Mecanismo de trava** Esfera de bloqueio
Desconexão sob pressão Não	**Rosca** FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)
Conexão com pressão residual Não	**Temperatura** -15 / +180 °C; +5 / +356 °F

Aplicações
Ferroviário, Semicondutores, Alimentos e Bebidas, Defesa, Unidades hidráulicas, Veículos elétricos, Moldagem por injeção, Fundição sob pressão, Outros, Naval, Química e Farmacêutica, Bancada de testes, Siderurgia, Construção rodoviária, Movimentação de materiais, Fundações, Unidade de coil tubing, Sonda de perfuração, Demolição, Implementos para máquinas de construção, Implementos agrícolas, Máquinas agrícolas, Construção, Agricultura, Óleo e Gás

Desempenho	METRIC
ISO DN (mm)	10
Vazão máxima (l/min)	46
Pressão de trabalho máxima - acoplado (MPa)	20
Pressão de trabalho - desacoplado (MPa)	20
Pressão de ruptura - acoplado (MPa)	100
Pressão de ruptura - desacoplado (MPa)	100
Força de conexão (N)	90
Força de desconexão (N)	35
Vazamento (ml)	2.2

Tamanho	METRIC
Tamanho da conexão (A)	3/8"
Comprimento total M+F (mm)	82,7
Comprimento (mm)	41
Diâmetro máximo (mm)	19,1
Peso (kg)	0,07

Produtos relacionados

Código de produto	Tipologia	Nome do produto
804600132	Femmina	F IRBX38X BSP

Caps

Código de produto	Nome do produto
815000035	PLASTIC CAP M ISO-B 38 RED
815003035	PLASTIC CAP M ISO-B 38 BLACK **

***Produto disponível mediante solicitação*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service