F IRBX18 NPT

Codice articolo: **804601100** / **Fêmea**

Sistema de vedação Poppet	**Tamanho do acoplamento** 1/8"
Vedação FKM (VITON)	**Intercambiabilidade** ISO 7241 B
Sistema de conexão Puxar o luva para trás e empurrar	**Sistema de desconexão** Puxar o luva para trás
Material Aço inoxidável (AISI 316L) + Latão	**Mecanismo de trava** Esfera de bloqueio
Desconexão sob pressão Não	**Rosca** FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)
Conexão com pressão residual Não	**Temperatura** -15 / +180 °C; +5 / +356 °F

Aplicações
Ferroviário, Semicondutores, Alimentos e Bebidas, Defesa, Unidades hidráulicas, Veículos elétricos, Moldagem por injeção, Fundição sob pressão, Outros, Naval, Química e Farmacêutica, Bancada de testes, Siderurgia, Construção rodoviária, Movimentação de materiais, Fundações, Unidade de coil tubing, Sonda de perfuração, Demolição, Implementos para máquinas de construção, Implementos agrícolas, Máquinas agrícolas, Construção, Agricultura, Óleo e Gás

Desempenho	IMPERIAL
ISO DN (mm)	5
Vazão máxima (gpm)	1.59
Pressão de trabalho máxima - acoplado (psi)	3625
Pressão de trabalho - desacoplado (psi)	3625
Pressão de ruptura - acoplado (psi)	20300
Pressão de ruptura - desacoplado (psi)	20300
Força de conexão (lbf)	16.875
Força de desconexão (lbf)	7.875
Vazamento (ml)	0.18

Tamanho	IMPERIAL
Tamanho da conexão (A)	1/8"
Comprimento total M+F (in)	2,38
Comprimento (in)	1,92
Diâmetro máximo (in)	0,91
Peso (lb)	0,15

Produtos relacionados

Código de produto	Tipologia	Nome do produto
804601101	Maschio	M IRBX18 NPT

Spare kits

Código de produto	Nome do produto
815700214	SPARE KIT OR VITON+BK F ISOB 18

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service