
M APM13 1/2 JIC BH*

Codice articolo: **805206003** / **Macho** / ***Prodotto disponibile su richiesta**



Sistema de vedação Face Plana	**Tamanho do acoplamento** 1/2"
Vedação Nitrile NBR	**Tratamento** Cr3
Intercambiabilidade ISO 16028	**Sistema de conexão** Empurrar
Sistema de desconexão Puxar o luva para trás	**Material** Aço carbono de alta resistência
Mecanismo de trava Esfera de bloqueio	**Desconexão sob pressão** Não
Rosca MALE THREAD JIC - BULKHEAD	**Conexão com pressão residual** Pressão no lado macho
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicações** Terraplenagem, Couro, Ferramentas hidráulicas, Unidades hidráulicas, Outros, Bancada de testes, Ferroviário, Construção rodoviária, Movimentação de materiais, Fundações, Unidade de coil tubing, Sonda de perfuração, Demolição, Implementos para máquinas de construção, Implementos agrícolas, Máquinas agrícolas, Construção, Agricultura, Caminhões e Veículos, Óleo e Gás

Desempenho	METRIC
ISO DN (mm)	12.5
Vazão máxima (l/min)	90
Pressão de trabalho máxima - acoplado (MPa)	33
Pressão de trabalho - desacoplado (MPa)	33
Pressão de ruptura - acoplado (MPa)	100
Pressão de ruptura - desacoplado (MPa)	120
Força de conexão (N)	190
Força de desconexão (N)	70
Vazamento (ml)	0.01

Tamanho	METRIC
Tamanho da conexão (A)	3/4-16UNF
Comprimento (mm)	116
Diâmetro máximo (mm)	38,5
Peso (kg)	0,43

Spare kits

Código de produto	Nome do produto
815700339	SPARE KIT OR NBR+BK M FF 12

Caps

Código de produto	Nome do produto
815100029	PLASTIC CAP M FF12 RED
816005007	ALUMINUM CAP M FF12 NATURAL
815101029	PLASTIC CAP M FF12 YELLOW**
815102029	PLASTIC CAP M FF12 BLUE**
815103029	PLASTIC CAP M FF12 BLACK**
815104029	PLASTIC CAP M FF12 GREEN**
815105029	PLASTIC CAP M FF12 WHITE**
815106031	PLASTIC CAP M FF12 GREEN RAL 6003 BIG RING **

***Produto disponível mediante solicitação*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service