
F A13HD 1/2 NPT

Codice articolo: **808301008** / **Fêmea**



Sistema de vedação Face Plana	**Tamanho do acoplamento** 1/2"
Vedação Nitrile NBR	**Tratamento** Cr3
Intercambiabilidade ISO 16028	**Sistema de conexão** Empurrar
Sistema de desconexão Puxar o luva para trás	**Material** Aço carbono de alta resistência
Mecanismo de trava Esfera de bloqueio + Trava de segurança	**Desconexão sob pressão** Não
Rosca FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)	**Conexão com pressão residual** Pressão no lado fêmea
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicações** Fundações, Papel, Embalagem, Couro, Ferramentas hidráulicas, Unidades hidráulicas, Outros, Construção rodoviária, Movimentação de materiais, Terraplenagem, Unidade de coil tubing, Sonda de perfuração, Demolição, Implementos para máquinas de construção, Cerâmica, Construção, Caminhões e Veículos, Óleo e Gás

Desempenho	METRIC
ISO DN (mm)	12.5
Vazão máxima (l/min)	90
Pressão de trabalho máxima - acoplado (MPa)	33
Pressão de trabalho - desacoplado (MPa)	33
Pressão de ruptura - acoplado (MPa)	100
Pressão de ruptura - desacoplado (MPa)	100
Força de conexão (N)	170
Força de desconexão (N)	55
Vazamento (ml)	0.02

Tamanho	METRIC
Tamanho da conexão (A)	1/2"
Comprimento total M+F (mm)	F+D-16
Comprimento (mm)	76,8
Diâmetro máximo (mm)	38
Peso (kg)	0,47

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service