
F AX9 1/2 SAE

Codice articolo: **808504106** / **Fêmea**



Sistema de vedação Face Plana	**Tamanho do acoplamento** 3/8"
Vedação FKM (VITON)	**Intercambiabilidade** ISO 16028
Sistema de conexão Empurrar	**Sistema de desconexão** Puxar o luva para trás
Material Aço inoxidável	**Mecanismo de trava** Esfera de bloqueio + Trava de segurança
Desconexão sob pressão Não	**Rosca** FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1)
Conexão com pressão residual Não	**Temperatura** -15 / +180 °C; +5 / +356 °F
Aplicações Química e Farmacêutica, Naval, Dispositivos médicos, Outros, Defesa, Alimentos e Bebidas, Couro, Semicondutores	

Desempenho	IMPERIAL
ISO DN (mm)	10
Vazão máxima (gpm)	12.19
Pressão de trabalho máxima - acoplado (psi)	5075
Pressão de trabalho - desacoplado (psi)	5075
Força de conexão (lbf)	45
Força de desconexão (lbf)	10.125
Vazamento (ml)	0.01

Tamanho	IMPERIAL
Tamanho da conexão (A)	3/4-16UNF
Comprimento total M+F (in)	4,95
Comprimento (in)	2,93
Diâmetro máximo (in)	1,26
Peso (lb)	0,72

Produtos relacionados

Código de produto	Tipologia	Nome do produto
808504107	Maschio	M AX9 1/2 SAE

Caps

Código de produto	Nome do produto
815100002	PLASTIC CAP F FF38 RED
815200002	PLASTIC FLIP CAP F FF38 RED
816005004	ALUMINUM CAP F FF38 NATURAL
815101002	PLASTIC CAP F FF38 YELLOW*
815102002	PLASTIC CAP F FF38 BLUE*
815103002	PLASTIC CAP F FF38 BLACK*
815104002	PLASTIC CAP F FF38 GREEN*
815107002	PLASTIC CAP F FF38 ORANGE*
815110002	PLASTIC CAP F FF38 MAGENTA*
815201002	PLASTIC FLIP CAP F FF38 YELLOW*
815202002	PLASTIC FLIP CAP F FF38 BLUE*
815203002	PLASTIC FLIP CAP F FF38 BLACK*
815204002	PLASTIC FLIP CAP F FF38 GREEN*

**Produto disponível mediante solicitação*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service