
F AX7E 1/2 JIC*

Codice articolo: **808506200** / **Fêmea** / ***Prodotto disponibile su richiesta**



Sistema de vedação Face Plana	**Tamanho do acoplamento** 1/4"
Vedação EPDM	**Intercambiabilidade** ISO 16028
Sistema de conexão Empurrar	**Sistema de desconexão** Puxar o luva para trás
Material Aço inoxidável	**Mecanismo de trava** Esfera de bloqueio + Trava de segurança
Desconexão sob pressão Não	**Rosca** MALE THREAD JIC - (ISO 8434-2 & SAE J514)
Conexão com pressão residual Não	**Temperatura** -40 / +150 °C; -40 / +302 °F

Aplicações
Fundição sob pressão, Semicondutores, Couro, Alimentos e Bebidas, Defesa, Laser, Veículos elétricos, Transmissores digitais, Moldagem por injeção, Data Center, Outros, Dispositivos médicos, Naval, Química e Farmacêutica, Energia eólica, Bancada de testes, Siderurgia, Ferroviário

Desempenho	METRIC
ISO DN (mm)	16
Vazão máxima (l/min)	24
Pressão de trabalho máxima - acoplado (MPa)	35
Pressão de trabalho - desacoplado (MPa)	35
Pressão de ruptura - acoplado (MPa)	100
Pressão de ruptura - desacoplado (MPa)	100
Força de conexão (N)	150
Força de desconexão (N)	45
Vazamento (ml)	0.01

Tamanho	METRIC
Tamanho da conexão (A)	3/4-16UNF
Comprimento total M+F (mm)	98,6
Comprimento (mm)	57,8
Diâmetro máximo (mm)	29
Peso (kg)	0,17

Caps

Código de produto	Nome do produto
815100000	PLASTIC CAP F FF14 RED
816005002	ALUMINUM CAP F FF14 NATURAL
815101000	PLASTIC CAP F FF14 YELLOW**
815102000	PLASTIC CAP F FF14 BLUE**
815103000	PLASTIC CAP F FF14 BLACK**
815104000	PLASTIC CAP F FF14 GREEN**
815105000	PLASTIC CAP F FF14 WHITE**
815107000	PLASTIC CAP F FF14 ORANGE**
815110000	PLASTIC CAP F FF14 MAGENTA**

***Produto disponível mediante solicitação*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service