
F IP34 3/4 BSP

Codice articolo: **809400014** / **Fêmea**



Sistema de vedação Poppet	**Tamanho do acoplamento** 3/4"
Vedação Nitrile NBR	**Tratamento** Cr3
Intercambiabilidade ISO 7241 A	**Sistema de conexão** Empurrar
Sistema de desconexão Puxar	**Material** Aço carbono de alta resistência
Mecanismo de trava Esfera de bloqueio	**Desconexão sob pressão** Não
Rosca FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	**Conexão com pressão residual** Não
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicações** Máquinas agrícolas, Implementos agrícolas, Agricultura

Desempenho	METRIC
ISO DN (mm)	19
Vazão máxima (l/min)	148
Pressão de trabalho máxima - acoplado (MPa)	25
Pressão de trabalho - desacoplado (MPa)	25
Pressão de ruptura - acoplado (MPa)	90
Pressão de ruptura - desacoplado (MPa)	100
Força de conexão (N)	130
Força de desconexão (N)	70
Vazamento (ml)	5.2

Tamanho	METRIC
Tamanho da conexão (A)	3/4"
Comprimento total M+F (mm)	129,3
Comprimento (mm)	91,5
Diâmetro máximo (mm)	46
Peso (kg)	0,61

Caps

Código de produto	Nome do produto
815000006	PLASTIC PLUG F ISO-A/IR34 RED
815001016	PLASTIC PLUG F ISO-A 34 YELLOW *
815002016	PLASTIC PLUG F ISO-A 34 BLUE *
815003016	PLASTIC PLUG F ISO-A 34 BLACK *
815004016	PLASTIC PLUG F ISO-A 34 GREEN *
815005016	PLASTIC PLUG F ISO-A 34 WHITE *
815009016	PLASTIC PLUG F ISO-A 34 GREY *

**Produto disponível mediante solicitação*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service