
F IP38 3/8 JIC BH*

Codice articolo: **809406002** / **Fêmea** / ***Prodotto disponibile su richiesta**



Sistema de vedação Poppet	**Tamanho do acoplamento** 3/8"
Vedação Nitrile NBR	**Tratamento** Cr3
Intercambiabilidade ISO 7241 A	**Sistema de conexão** Empurrar
Sistema de desconexão Puxar	**Material** Aço carbono de alta resistência
Mecanismo de trava Esfera de bloqueio	**Desconexão sob pressão** Não
Rosca MALE THREAD JIC - BULKHEAD	**Conexão com pressão residual** Não
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicações** Máquinas agrícolas, Implementos agrícolas, Agricultura

Desempenho	IMPERIAL
ISO DN (mm)	10
Vazão máxima (gpm)	12.19
Pressão de trabalho máxima - acoplado (psi)	4350
Pressão de trabalho - desacoplado (psi)	4350
Pressão de ruptura - acoplado (psi)	14500
Pressão de ruptura - desacoplado (psi)	14500
Força de conexão (lbf)	16.875
Força de desconexão (lbf)	6.75
Vazamento (ml)	1.2

Tamanho	IMPERIAL
Tamanho da conexão (A)	3/8"
Comprimento total M+F (in)	5,44
Comprimento (in)	3,43
Diâmetro máximo (in)	1,26
Peso (lb)	0,5

Spare kits

Código de produto	Nome do produto
815700926	SPARE KIT OR NBR+BK F IP38

Caps

Código de produto	Nome do produto
815000014	PLASTIC PLUG F ISO-A 38 RED
815001014	PLASTIC PLUG F ISO-A 38 YELLOW **
815002014	PLASTIC PLUG F ISO-A 38 BLUE **
815003014	PLASTIC PLUG F ISO-A 38 BLACK **
815004014	PLASTIC PLUG F ISO-A 38 GREEN **
815005014	PLASTIC PLUG F ISO-A 38 WHITE **
815007014	PLASTIC PLUG F ISO-A 38 ORANGE **

***Produto disponível mediante solicitação*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service