F IP14D L8 SCHOTT

Codice articolo: **809410010** / **Fêmea**

Sistema de vedação Poppet	**Tamanho do acoplamento** 1/4"
Vedação Nitrile NBR	**Tratamento** Cr3
Intercambiabilidade ISO 7241 A	**Sistema de conexão** Empurrar
Sistema de desconexão Puxar	**Material** Aço carbono de alta resistência
Mecanismo de trava Esfera de bloqueio	**Desconexão sob pressão** Não
Rosca MALE THREAD METRIC L SCHOTT - 24° CONE BULKHEAD (ISO 8434-1 & DIN 2353)	**Conexão com pressão residual** Não
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicações** Máquinas agrícolas, Implementos agrícolas, Agricultura

Desempenho	IMPERIAL
ISO DN (mm)	6.3
Vazão máxima (gpm)	6.36
Pressão de trabalho máxima - acoplado (psi)	5075
Pressão de trabalho - desacoplado (psi)	5075
Pressão de ruptura - acoplado (psi)	15950
Pressão de ruptura - desacoplado (psi)	18270
Força de conexão (lbf)	6.075
Força de desconexão (lbf)	3.825
Vazamento (ml)	0.3

Tamanho	IMPERIAL
Tamanho da conexão (A)	M14x1.5
Comprimento total M+F (in)	4,74
Comprimento (in)	3,07
Diâmetro máximo (in)	1,02
Peso (lb)	0,31

Spare kits

Código de produto	Nome do produto
815700924	SPARE KIT OR NBR+BK F IP14D

Caps

Código de produto	Nome do produto
815000012	PLASTIC PLUG F ISO-A 14 RED
815001012	PLASTIC PLUG F ISO-A 14 YELLOW *
815002012	PLASTIC PLUG F ISO-A 14 BLUE *
815003012	PLASTIC PLUG F ISO-A 14 BLACK *
815004012	PLASTIC PLUG F ISO-A 14 GREEN *
815005012	PLASTIC PLUG F ISO-A 14 WHITE *

**Produto disponível mediante solicitação*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service