
F IP38 L10 SCHOTT

Codice articolo: **809410014** / **Fêmea**



Sistema de vedação Poppet	**Tamanho do acoplamento** 3/8"
Vedação Nitrile NBR	**Tratamento** Cr3
Intercambiabilidade ISO 7241 A	**Sistema de conexão** Empurrar
Sistema de desconexão Puxar	**Material** Aço carbono de alta resistência
Mecanismo de trava Esfera de bloqueio	**Desconexão sob pressão** Não
Rosca MALE THREAD METRIC L SCHOTT - 24° CONE BULKHEAD (ISO 8434-1 & DIN 2353)	**Conexão com pressão residual** Não
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicações** Máquinas agrícolas, Implementos agrícolas, Agricultura

Desempenho	METRIC
ISO DN (mm)	10
Vazão máxima (l/min)	46
Pressão de trabalho máxima - acoplado (MPa)	30
Pressão de trabalho - desacoplado (MPa)	30
Pressão de ruptura - acoplado (MPa)	100
Pressão de ruptura - desacoplado (MPa)	100
Força de conexão (N)	75
Força de desconexão (N)	30
Vazamento (ml)	1.2

Tamanho	METRIC
Tamanho da conexão (A)	M16x1.5
Comprimento total M+F (mm)	125,2
Comprimento (mm)	80,5
Diâmetro máximo (mm)	32
Peso (kg)	0,22

Spare kits

Código de produto	Nome do produto
815700926	SPARE KIT OR NBR+BK F IP38

Caps

Código de produto	Nome do produto
815000014	PLASTIC PLUG F ISO-A 38 RED
815001014	PLASTIC PLUG F ISO-A 38 YELLOW*
815002014	PLASTIC PLUG F ISO-A 38 BLUE*
815003014	PLASTIC PLUG F ISO-A 38 BLACK*
815004014	PLASTIC PLUG F ISO-A 38 GREEN*
815005014	PLASTIC PLUG F ISO-A 38 WHITE*
815007014	PLASTIC PLUG F ISO-A 38 ORANGE*

**Produto disponível mediante solicitação*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service