
F VD38 3/8 BSP E DIN 3852-2-A*

Codice articolo: **809500012** / **Fêmea** / ***Prodotto disponibile su richiesta**



Sistema de vedação Poppet	**Tamanho do acoplamento** 3/8"
Vedação Nitrile NBR	**Tratamento** Cr3
Intercambiabilidade ISO 14541	**Sistema de conexão** Parafuso
Sistema de desconexão Desenroscar	**Material** Aço carbono de alta resistência
Mecanismo de trava Parafuso para conexão	**Desconexão sob pressão** Não
Rosca FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	**Conexão com pressão residual** Pressão em um lado
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicações** Implementos para máquinas de construção, Demolição, Terraplenagem, Fundações, Movimentação de materiais, Construção rodoviária, Ferramentas hidráulicas, Construção, Caminhões e Veículos

Desempenho	METRIC
ISO DN (mm)	20
Vazão máxima (l/min)	148
Pressão de trabalho máxima - acoplado (MPa)	40
Pressão de trabalho - desacoplado (MPa)	40
Pressão de ruptura - acoplado (MPa)	100
Pressão de ruptura - desacoplado (MPa)	100
Vazamento (ml)	5
Torque manual de aperto para acoplamento (Nm)	2.5
Torque manual de aperto para desconexão (Nm)	2.2

Tamanho	METRIC
Tamanho da conexão (A)	3/8"
Comprimento total M+F (mm)	102
Comprimento (mm)	65,8
Diâmetro máximo (mm)	24
Peso (kg)	0,16

Produtos relacionados

Código de produto	Tipologia	Nome do produto
809500013	Maschio	M VD38 3/8 BSP E DIN 3852-2-A

Spare kits

Código de produto	Nome do produto
815701151	SPARE KIT OR NBR+BK+EXT F VD38

Caps

Código de produto	Nome do produto
814900002	PLASTIC CAP F VD38 RED

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service