
M VD38 3/8 BSP E DIN 3852-2-A*

Codice articolo: **809500013** / **Macho** / ***Prodotto disponibile su richiesta**





Sistema de vedação Poppet	**Tamanho do acoplamento** 3/8"
Vedação Nitrile NBR	**Tratamento** Cr3
Intercambiabilidade ISO 14541	**Sistema de conexão** Parafuso
Sistema de desconexão Desenroscar	**Material** Aço carbono de alta resistência
Mecanismo de trava Parafuso para conexão	**Desconexão sob pressão** Não
Rosca FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	**Conexão com pressão residual** Pressão em um lado
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicações** Implementos para máquinas de construção, Demolição, Terraplenagem, Fundações, Movimentação de materiais, Construção rodoviária, Ferramentas hidráulicas, Construção, Caminhões e Veículos

Desempenho	METRIC
ISO DN (mm)	10
Vazão máxima (l/min)	46
Pressão de trabalho máxima - acoplado (MPa)	45
Pressão de trabalho - desacoplado (MPa)	45
Pressão de ruptura - acoplado (MPa)	140
Pressão de ruptura - desacoplado (MPa)	140
Vazamento (ml)	1
Torque manual de aperto para acoplamento (Nm)	1
Torque manual de aperto para desconexão (Nm)	0.5

Tamanho	METRIC
Tamanho da conexão (A)	3/8"
Comprimento total M+F (mm)	102
Comprimento (mm)	63
Diâmetro máximo (mm)	34
Peso (kg)	0,18

Produtos relacionados

Código de produto	Tipologia	Nome do produto
809500012	Femmina	F VD38 3/8 BSP E DIN 3852-2-A

Caps

Código de produto	Nome do produto
814900003	PLASTIC CAP M VD38 RED

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service