
# F VD100-34 BSP

Codice articolo: **809500018 / Fêmea**




| | |
|---|---|
| **Sistema de vedação**<br>Poppet | **Tamanho do acoplamento**<br>1" |
| **Vedação**<br>Nitrile NBR | **Tratamento**<br>Cr3 |
| **Intercambiabilidade**<br>ISO 14541 | **Sistema de conexão**<br>Parafuso |
| **Sistema de desconexão**<br>Desenroscar | **Material**<br>Aço carbono de alta resistência |
| **Mecanismo de trava**<br>Parafuso para conexão | **Desconexão sob pressão**<br>Não |
| **Rosca**<br>FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1) | **Conexão com pressão residual**<br>Pressão em um lado |
| **Temperatura**<br>-20 / +100 °C; -4 / +212 °F | **Aplicações**<br>Implementos para máquinas de construção, Demolição, Terraplenagem, Fundações, Movimentação de materiais, Construção rodoviária, Ferramentas hidráulicas, Construção, Caminhões e Veículos |

| Desempenho | METRIC |
|---|---|
| Vazão máxima (l/min) | 200 |
| Pressão de trabalho máxima - acoplado (MPa) | 30 |
| Pressão de trabalho - desacoplado (MPa) | 30 |
| Pressão de ruptura - acoplado (MPa) | 100 |
| Pressão de ruptura - desacoplado (MPa) | 100 |
| Vazamento (ml) | 14 |
| Torque manual de aperto para acoplamento (Nm) | 2.7 |
| Torque manual de aperto para desconexão (Nm) | 2.2 |

| Tamanho | METRIC |
|---|---|
| Tamanho da conexão (A) | 3/4" |
| Comprimento total M+F (mm) | 139,7 |
| Comprimento (mm) | 95,5 |
| Diâmetro máximo (mm) | 47,8 |
| Peso (kg) | 0,75 |

## Produtos relacionados

| Código de produto | Tipologia | Nome do produto |
|---|---|---|
| 809500019 | Maschio | M VD100-34 BSP |

## Spare kits

| Código de produto | Nome do produto |
|---|---|
| 815700908 | SPARE KIT OR NBR+BK+EXT F VD100 |

## Caps

| Código de produto | Nome do produto |
|---|---|
| 814900016 | PLASTIC CAP F VD100 RED |

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service