F VD14 L8 SCHOTT

Codice articolo: **809510012** / **Fêmea**

Sistema de vedação Poppet	**Tamanho do acoplamento** 1/4"
Vedação Nitrile NBR	**Tratamento** Cr3
Intercambiabilidade ISO 14541	**Sistema de conexão** Parafuso
Sistema de desconexão Desenroscar	**Material** Aço carbono de alta resistência
Mecanismo de trava Parafuso para conexão	**Desconexão sob pressão** Não
Rosca MALE THREAD METRIC L SCHOTT - 24° CONE BULKHEAD (ISO 8434-1 & DIN 2353)	**Conexão com pressão residual** Pressão em um lado
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicações** Implementos para máquinas de construção, Demolição, Terraplenagem, Fundações, Movimentação de materiais, Construção rodoviária, Ferramentas hidráulicas, Construção, Caminhões e Veículos

Desempenho	IMPERIAL
ISO DN (mm)	6.3
Vazão máxima (gpm)	6.36
Pressão de trabalho máxima - acoplado (psi)	6525
Pressão de trabalho - desacoplado (psi)	6525
Pressão de ruptura - acoplado (psi)	23200
Pressão de ruptura - desacoplado (psi)	23200
Vazamento (ml)	0.7
Torque manual de aperto para acoplamento (lbf ft)	0.5896
Torque manual de aperto para desconexão (lbf ft)	0.3685

Tamanho	IMPERIAL
Tamanho da conexão (A)	M14x1
Comprimento total M+F (in)	4,74
Comprimento (in)	2,94
Diâmetro máximo (in)	0,83
Peso (lb)	0,28

Produtos relacionados

Código de produto	Tipologia	Nome do produto
809510013	Maschio	M VD14 L8 SCHOTT

Spare kits

Código de produto	Nome do produto
815700900	SPARE KIT OR NBR+BK+EXT F VD14

Caps

Código de produto	Nome do produto
814900000	PLASTIC CAP F VD14 RED

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service