
M VD38 L8 SCHOTT

Codice articolo: **809510015** / **Macho**





Sistema de vedação Poppet	**Tamanho do acoplamento** 3/8"
Vedação Nitrile NBR	**Tratamento** Cr3
Intercambiabilidade ISO 14541	**Sistema de conexão** Parafuso
Sistema de desconexão Desenroscar	**Material** Aço carbono de alta resistência
Mecanismo de trava Parafuso para conexão	**Desconexão sob pressão** Não
Rosca MALE THREAD METRIC L SCHOTT - 24° CONE BULKHEAD (ISO 8434-1 & DIN 2353)	**Conexão com pressão residual** Pressão em um lado
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicações** Implementos para máquinas de construção, Demolição, Terraplenagem, Fundações, Movimentação de materiais, Construção rodoviária, Ferramentas hidráulicas, Construção, Caminhões e Veículos

Desempenho	IMPERIAL
ISO DN (mm)	10
Vazão máxima (gpm)	12.19
Pressão de trabalho máxima - acoplado (psi)	6525
Pressão de trabalho - desacoplado (psi)	6525
Pressão de ruptura - acoplado (psi)	20300
Pressão de ruptura - desacoplado (psi)	20300
Vazamento (ml)	1
Torque manual de aperto para acoplamento (lbf ft)	0.737
Torque manual de aperto para desconexão (lbf ft)	0.3685

Tamanho	IMPERIAL
Tamanho da conexão (A)	M14x1.5
Comprimento (in)	2,89
Diâmetro máximo (in)	1,34
Peso (lb)	0,36

Produtos relacionados

Código de produto	Tipologia	Nome do produto
809510014	Femmina	F VD38 L8 SCHOTT

Caps

Código de produto	Nome do produto
814900003	PLASTIC CAP M VD38 RED

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service