M VR100 L28

Codice articolo: **809608013** / **Macho**

Sistema de vedação Face plana non spill	**Tamanho do acoplamento** 1"
Vedação Nitrile NBR	**Tratamento** Cr3
Intercambiabilidade Engates Similares ("Rohrleitung")	**Sistema de conexão** Parafuso
Sistema de desconexão Desenroscar	**Material** Aço carbono de alta resistência
Mecanismo de trava Parafuso para conexão	**Desconexão sob pressão** Não
Rosca MALE THREAD METRIC L - 24° CONE (ISO 8434-1 & DIN 2353)	**Conexão com pressão residual** Pressão em um lado
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicações** Construção, Caminhões e Veículos

Desempenho	METRIC
ISO DN (mm)	25
Vazão máxima (l/min)	378
Pressão de trabalho máxima - acoplado (MPa)	30
Pressão de trabalho - desacoplado (MPa)	20
Pressão de ruptura - acoplado (MPa)	100
Pressão de ruptura - desacoplado (MPa)	80
Vazamento (ml)	1
Torque manual de aperto para acoplamento (Nm)	4.3
Torque manual de aperto para desconexão (Nm)	2.5

Tamanho	METRIC
Tamanho da conexão (A)	M36X2
Comprimento total M+F (mm)	178,5
Comprimento (mm)	109
Diâmetro máximo (mm)	64
Peso (kg)	1,33

Produtos relacionados

Código de produto	Tipologia	Nome do produto
809608012	Femmina	F VR100 L28

Caps

Código de produto	Nome do produto
814906019	ALUMINUM CAP M VR100 NATURAL

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service