

<b>Misura innesto</b> 1/2"	<b>Sistema di tenuta</b> Faccia piana
<b>Intercambiabilità</b> ISO 16028	<b>Guarnizione</b> Nitrile NBR
<b>Sistema di connessione</b> Spingere	<b>Sistema di disconnessione</b> Tirare indietro la ghiera
<b>Materiale</b> Acciaio al carbonio	<b>Trattamento</b> Zn-Ni
<b>Meccanismo di bloccaggio</b> Sfere di sicurezza + Chiusura di sicurezza	<b>Disconnessione in pressione</b> No
<b>Filettatura</b> MALE THREAD METRIC L - 24° CONE (ISO 8434-1 & DIN 2353)	<b>Connessione con pressione residua</b> No
<b>Temperatura</b> -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	<b>Applicazioni</b> Movimento terra, Agricoltura, Veicoli, Oil&Gas, Industria, Attrezzature idrauliche

Performance	METRIC	Dimensioni	METRIC
ISO DN (mm)	12,5	Misura del raccordo (A)	M30x2
Portata (l/min)	Da 50 a 150	Lunghezza complessiva M+F (mm)	138,8
Portata massima (l/min)	90	Lunghezza (mm)	74
Pressione di esercizio massima - accoppiato (Mpa)	33	Diametro massimo (mm)	35
Pressione di esercizio - disaccoppiato (Mpa)	33	Peso (kg)	0,24
Pressione di scoppio - accoppiato (Mpa)	100		
Pressione di scoppio - disaccoppiato (Mpa)	100		
Forza di connessione (N)	190		
Forza di disconnessione (N)	50		
Versamento (ml)	0,02		

#### Spare kits

Codice prodotto	Nome prodotto
815700339	SPARE KIT OR NBR+BK M FF 12

#### Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815100029	PLASTIC CAP M FF12 RED
816005007	ALUMINUM CAP M FF12 NATURAL
815103029	PLASTIC CAP M FF12 BLACK**
815102029	PLASTIC CAP M FF12 BLUE**
815104029	PLASTIC CAP M FF12 GREEN**
815106031	PLASTIC CAP M FF12 GREEN RAL 6003 BIG RING**
815105029	PLASTIC CAP M FF12 WHITE**
815101029	PLASTIC CAP M FF12 YELLOW**

\*\*Prodotto disponibile su richiesta