# F IR34FA BSP

Codice articolo: **820000020** / **Fêmea**

| | |
|---|---|
| **Sistema de vedação**<br>Esfera | **Tamanho do acoplamento**<br>3/4" |
| **Vedação**<br>Nitrile NBR | **Tratamento**<br>Cr3 |
| **Intercambiabilidade**<br>Engates Similares (IR) | **Sistema de conexão**<br>Puxar o luva para trás e empurrar |
| **Sistema de desconexão**<br>Puxar o luva para trás | **Material**<br>Aço carbono de alta resistência |
| **Mecanismo de trava**<br>Esfera de bloqueio | **Desconexão sob pressão**<br>Não |
| **Rosca**<br>FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1) | **Conexão com pressão residual**<br>Não |
| **Temperatura**<br>-20 / +100 °C; -4 / +212 °F | **Aplicações**<br>Máquinas agrícolas, Implementos agrícolas, Agricultura |

| Desempenho | METRIC |
|---|---|
| Vazão máxima (l/min) | 148 |
| Pressão de trabalho máxima - acoplado (MPa) | 25 |
| Pressão de trabalho - desacoplado (MPa) | 25 |
| Pressão de ruptura - acoplado (MPa) | 100 |
| Pressão de ruptura - desacoplado (MPa) | 90 |
| Força de conexão (N) | 190 |
| Força de desconexão (N) | 45 |
| Vazamento (ml) | 4.5 |

| Tamanho | METRIC |
|---|---|
| Tamanho da conexão (A) | 3/4" |
| Comprimento total M+F (mm) | 106,5 |
| Comprimento (mm) | 82 |
| Diâmetro máximo (mm) | 46,3 |
| Peso (kg) | 0,5 |

## Produtos relacionados

| Código de produto | Tipologia | Nome do produto |
|---|---|---|
| 820000021 | Maschio | M IR34FA BSP |

## Spare kits

| Código de produto | Nome do produto |
|---|---|
| 815700734 | SPARE KIT OR NBR+BK F IR34FA |

## Caps

| Código de produto | Nome do produto |
|---|---|
| 815000006 | PLASTIC PLUG F ISO-A/IR34 RED |

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service