M A21 1-1/4 SAE

Codice articolo: **812504033** / **Stecker**

Dichtungssystem Flat Face	**Größe** 1"
Dichtung Nitrile NBR	**Oberflächenschutz** Cr3
Austausch ISO 16028	**Verbindungssystem** Drücken
Betätigungsart Druckhülse	**Werkstoff** Automatenstahl
Verriegelungsmechanismus Verschlusskugel + Sicherheitsschloss	**Druckentlastende Trennung** Nein
Gewinde FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1)	**Anschluss mit Restdruck** Nein
Temperatur -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Anwendung** Materialumschlag, Robotik & Automatisierung, Papier, Verpackung, Leder, Hydraulikwerkzeuge, Hydraulikaggregate, Spritzguss, Druckguss, Sonstige, Prüfstand, Stahlwerk, Bahn, Straßenbau, Spezialtiefbau, Erdbewegung, Coiled-Tubing-Anlage, Bohranlage, Abbruch, Anbaugeräte für Baumaschinen, Keramik, Landwirtschaftliche Anbaugeräte, Landmaschinen, Bauwesen, Landwirtschaft, Lkw & Fahrzeuge, Öl & Gas

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	31.5
Maximaler Durchfluss (l/min)	378
Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (MPa)	35
Betriebsdruck - entkoppelt (MPa)	35
Platzerdruck - gekoppelt (MPa)	105
Platzerdruck - entkoppelt (MPa)	105
Verbindungsfestigkeit (N)	250
Trennkraft (N)	75
Leckage (ml)	0.03

Größen	METRIC
Anschlussgröße (A)	1-5/8-12UN
Gesamtlänge M+F (mm)	172,8
Länge (mm)	90
Maximaler Durchmesser (mm)	36
Gewicht (kg)	0,71

Verwandte Produkte

Produkt-code	Tipologia	Produktname
812504032	Femmina	F A21 1-1/4 SAE

Spare kits

Produkt-code	Produktname
815700345	SPARE KIT OR NBR+BK M FF 100

Caps

Produkt-code	Produktname
815100015	PLASTIC CAP M FF100 RED
816005013	ALUMINUM CAP M FF100 NATURAL
815101015	PLASTIC CAP M FF100 YELLOW*
815102015	PLASTIC CAP M FF100 BLUE*
815103015	PLASTIC CAP M FF100 BLACK*
815104015	PLASTIC CAP M FF100 GREEN*
815105015	PLASTIC CAP M FF100 WHITE*
815107013	PLASTIC CAP M FF100 ORANGE*
815110013	PLASTIC CAP M FF100 MAGENTA*

**Produkt auf Anfrage erhältlich*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service