# F VT25ZN 1-1/4 FH CODE62

Codice articolo: **812424016** / **Muffe**

| | |
|---|---|
| **Dichtungssystem**<br>Flat Face | **Größe**<br>1-1/4" |
| **Dichtung**<br>Nitrile NBR | **Oberflächenschutz**<br>Zn-Ni |
| **Austausch**<br>Stucchi Austausch VT | **Verbindungssystem**<br>Schraube |
| **Betätigungsart**<br>Schraubhülse | **Werkstoff**<br>Automatenstahl |
| **Verriegelungsmechanismus**<br>Sicherungshülse Anschlussschraube + automatischer Sicherungsring | **Druckentlastende Trennung**<br>Ja |
| **Gewinde**<br>FLANGE HEAD - WITH O-RING (ISO 6162-2 6000 psi & SAE J518) | **Anschluss mit Restdruck**<br>Druck auf beiden Seiten |
| **Temperatur**<br>-20 / +100 °C; -4 / +212 °F | **Anwendung**<br>Anbaugeräte für Baumaschinen, Abbruch, Bohranlage, Coiled-Tubing-Anlage, Erdbewegung, Spezialtiefbau, Materialumschlag, Straßenbau, Prüfstand, Bauwesen, Lkw & Fahrzeuge, Öl & Gas |

| Performance | METRIC |
|---|---|
| Maximaler Durchfluss (l/min) | 576 |
| Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (MPa) | 42 |
| Betriebsdruck - entkoppelt (MPa) | 30 |
| Platzerdruck - gekoppelt (MPa) | 120 |
| Platzerdruck - entkoppelt (MPa) | 80 |
| Leckage (ml) | 0.06 |
| Maximaler Restdruck bei Verbindung (männlich, weiblich zum Abflussmännlich, weiblich zum Abfluss) (Mpa) | 25 |
| Maximaler Restdruck bei Verbindung (weiblich, männlich zum Abfluss) (Mpa) | 25 |
| Maximaler Restdruck bei Verbindung (männlich und weiblich) (Mpa) | 5 |
| Maximaler Restdruck bei Trennung (Mpa) | 5 |

| Größen | METRIC |
|---|---|
| Anschlussgröße (A) | 1-1/4" |
| Länge (mm) | 179,4 |
| Maximaler Durchmesser (mm) | 79 |
| Gewicht (kg) | 2,3 |

## Verwandte Produkte

| Produkt-code | Tipologia | Produktname |
|---|---|---|
| 812424017 | Maschio | M VT25ZN 1-1/4 FH CODE62 |

## Caps

| Produkt-code | Produktname |
|---|---|
| 816105016 | ALUMINUM CAP F VT25 NATURAL |

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service