# F VT21ZN 1-1/4 FH CODE62

Codice articolo: **812424014** / **Muffe**

| | |
|---|---|
| **Dichtungssystem**<br>Flat Face | **Größe**<br>1" |
| **Dichtung**<br>Nitrile NBR | **Oberflächenschutz**<br>Zn-Ni |
| **Austausch**<br>Stucchi Austausch VT | **Verbindungssystem**<br>Schraube |
| **Betätigungsart**<br>Schraubhülse | **Werkstoff**<br>Automatenstahl |
| **Verriegelungsmechanismus**<br>Sicherungshülse Anschlussschraube + automatischer Sicherungsring | **Druckentlastende Trennung**<br>Ja |
| **Gewinde**<br>FLANGE HEAD - WITH O-RING (ISO 6162-2 6000 psi & SAE J518) | **Anschluss mit Restdruck**<br>Druck auf beiden Seiten |
| **Temperatur**<br>-20 / +100 °C; -4 / +212 °F | **Anwendung**<br>Anbaugeräte für Baumaschinen, Abbruch, Bohranlage, Coiled-Tubing-Anlage, Erdbewegung, Spezialtiefbau, Materialumschlag, Straßenbau, Prüfstand, Bauwesen, Lkw & Fahrzeuge, Öl & Gas |

| Performance | IMPERIAL |
|---|---|
| Maximaler Durchfluss (gpm) | 100.17 |
| Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (psi) | 6815 |
| Betriebsdruck - entkoppelt (psi) | 4350 |
| Platzerdruck - gekoppelt (psi) | 17400 |
| Platzerdruck - entkoppelt (psi) | 11600 |
| Leckage (ml) | 0.06 |
| Maximaler Restdruck bei Verbindung (männlich, weiblich zum Abfluss) (psi) | 3625 |
| Maximaler Restdruck bei Verbindung (weiblich, männlich zum Abfluss) (psi) | 3625 |
| Maximaler Restdruck bei Verbindung (männlich und weiblich) (psi) | 2175 |
| Maximaler Restdruck bei Trennung (psi) | 2175 |

| Größen | IMPERIAL |
|---|---|
| Anschlussgröße (A) | 1-1/4" |
| Gesamtlänge M+F (in) | 13,03 |
| Länge (in) | 6,85 |
| Maximaler Durchmesser (in) | 2,74 |
| Gewicht (lb) | 7,7 |

## Verwandte Produkte

| Produkt-code | Tipologia | Produktname |
|---|---|---|
| 812424015 | Maschio | M VT21ZN 1-1/4 FH CODE62 |

## Caps

| Produkt-code | Produktname |
|---|---|
| 816105414 | ALUMINIUM CAP F VT21 WHITE |

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service