
M VR114ZN L35

Codice articolo: **813408015** / **Stecker**



Dichtungssystem Non spill flat face	**Größe** 1-1/4"
Dichtung Nitrile NBR	**Oberflächenschutz** Zn-Ni
Austausch Vergleichbaren Kupplungen ("Rohrleitung")	**Verbindungssystem** Schraube
Betätigungsart Schraubhülse	**Werkstoff** Automatenstahl
Verriegelungsmechanismus Sicherungshülse Anschlussschraube	**Druckentlastende Trennung** Nein
Gewinde MALE THREAD METRIC L - 24° CONE (ISO 8434-1 & DIN 2353)	**Anschluss mit Restdruck** Druck auf einer Seite
Temperatur -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Anwendung** Anbaugeräte für Baumaschinen, Abbruch, Erdbewegung, Spezialtiefbau, Materialumschlag, Straßenbau, Hydraulikwerkzeuge, Bauwesen, Lkw & Fahrzeuge

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	31.5
Maximaler Durchfluss (gpm)	152.64
Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (psi)	6090
Betriebsdruck - entkoppelt (psi)	6090
Platzerdruck - gekoppelt (psi)	17400
Platzerdruck - entkoppelt (psi)	13050
Leckage (ml)	1
Manuelles Anzugsmoment für die Verbindung (lbf ft)	4.422
Manuelles Anzugsmoment für die Trennung (lbf ft)	2.948

Größen	IMPERIAL
Anschlussgröße (A)	M45X2
Gesamtlänge M+F (in)	8,41
Länge (in)	5,13
Maximaler Durchmesser (in)	3,53
Gewicht (lb)	7,21

Verwandte Produkte

Produkt-code	Tipologia	Produktname
813408014	Femmina	F VR114ZN L35

Caps

Produkt-code	Produktname
814906021	ALUMINUM CAP M VR114 NATURAL

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service