M VR34ZN S20

Codice articolo: **813409019** / **Stecker**

Dichtungssystem Non spill flat face	**Größe** 3/4"
Dichtung Nitrile NBR	**Oberflächenschutz** Zn-Ni
Austausch Vergleichbaren Kupplungen ("Rohrleitung")	**Verbindungssystem** Schraube
Betätigungsart Schraubhülse	**Werkstoff** Automatenstahl
Verriegelungsmechanismus Sicherungshülse Anschlussschraube	**Druckentlastende Trennung** Nein
Gewinde MALE THREAD METRIC S - 24° CONE (ISO 8434-1 & DIN 2353)	**Anschluss mit Restdruck** Druck auf einer Seite
Temperatur -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Anwendung** Anbaugeräte für Baumaschinen, Abbruch, Erdbewegung, Spezialtiefbau, Materialumschlag, Straßenbau, Hydraulikwerkzeuge, Bauwesen, Lkw & Fahrzeuge

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	20
Maximaler Durchfluss (l/min)	212
Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (MPa)	35
Betriebsdruck - entkoppelt (MPa)	20
Platzerdruck - gekoppelt (MPa)	140
Platzerdruck - entkoppelt (MPa)	70
Leckage (ml)	0.4
Manuelles Anzugsmoment für die Verbindung (Nm)	2.2
Manuelles Anzugsmoment für die Trennung (Nm)	1.7

Größen	METRIC
Anschlussgröße (A)	M30x2
Gesamtlänge M+F (mm)	158,1
Länge (mm)	88,1
Maximaler Durchmesser (mm)	68
Gewicht (kg)	0,87

Verwandte Produkte

Produkt-code	Tipologia	Produktname
813409018	Femmina	F VR34ZN S20

Caps

Produkt-code	Produktname
814906017	ALUMINUM CAP M VR34 NATURAL

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service