
M VR12ZN S20

Codice articolo: **813409027** / **Stecker**



Dichtungssystem Non spill flat face	**Größe** 1/2"
Dichtung Nitrile NBR	**Oberflächenschutz** Zn-Ni
Austausch Vergleichbaren Kupplungen ("Rohrleitung")	**Verbindungssystem** Schraube
Betätigungsart Schraubhülse	**Werkstoff** Automatenstahl
Verriegelungsmechanismus Sicherungshülse Anschlussschraube	**Druckentlastende Trennung** Nein
Gewinde MALE THREAD METRIC S - 24° CONE (ISO 8434-1 & DIN 2353)	**Anschluss mit Restdruck** Druck auf einer Seite
Temperatur -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Anwendung** Anbaugeräte für Baumaschinen, Abbruch, Erdbewegung, Spezialtiefbau, Materialumschlag, Straßenbau, Hydraulikwerkzeuge, Bauwesen, Lkw & Fahrzeuge

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	12.5
Maximaler Durchfluss (l/min)	90
Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (MPa)	30
Betriebsdruck - entkoppelt (MPa)	17
Platzerdruck - gekoppelt (MPa)	140
Platzerdruck - entkoppelt (MPa)	70
Leckage (ml)	0.02
Manuelles Anzugsmoment für die Verbindung (Nm)	1.3
Manuelles Anzugsmoment für die Trennung (Nm)	0.7

Größen	METRIC
Anschlussgröße (A)	M30x2
Gesamtlänge M+F (mm)	157,8
Länge (mm)	100,8
Maximaler Durchmesser (mm)	54
Gewicht (kg)	0,39

Verwandte Produkte

Produkt-code	Tipologia	Produktname
813409030	Femmina	F VR12ZN S20

Caps

Produkt-code	Produktname
814900015	PLASTIC CAP M VR12 RED

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service