
F IR38V BSP

Codice articolo: **800100002** / **Muffe**



Dichtungssystem Schnellverschlusskupplungen	**Größe** 3/8"
Dichtung FKM (VITON)	**Oberflächenschutz** Cr3
Austausch Vergleichbaren Kupplungen (IR-V)	**Verbindungssystem** Einfachwirkende Hülse und Drücken
Betätigungsart Druckhülse	**Werkstoff** Automatenstahl
Verriegelungsmechanismus Verschlusskugel	**Druckentlastende Trennung** Nein
Gewinde FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	**Anschluss mit Restdruck** Nein
Temperatur -15 / +180 °C; +5 / +356 °F	**Anwendung** Landmaschinen, Landwirtschaftliche Anbaugeräte, Landwirtschaft

Performance	METRIC
Maximaler Durchfluss (l/min)	46
Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (MPa)	30
Betriebsdruck - entkoppelt (MPa)	30
Platzerdruck - gekoppelt (MPa)	100
Platzerdruck - entkoppelt (MPa)	100
Verbindungsfestigkeit (N)	120
Trennkraft (N)	35
Leckage (ml)	1.3

Größen	METRIC
Anschlussgröße (A)	3/8"
Gesamtlänge M+F (mm)	76,3
Länge (mm)	58,3
Maximaler Durchmesser (mm)	34
Gewicht (kg)	0,22

Verwandte Produkte

Produkt-code	Tipologia	Produktname
800100003	Maschio	M IR38V BSP

Spare kits

Produkt-code	Produktname
815700350	SPARE KIT OR NBR F IR38

Caps

Produkt-code	Produktname
815000014	PLASTIC PLUG F ISO-A 38 RED
815001014	PLASTIC PLUG F ISO-A 38 YELLOW*
815002014	PLASTIC PLUG F ISO-A 38 BLUE*
815003014	PLASTIC PLUG F ISO-A 38 BLACK*
815004014	PLASTIC PLUG F ISO-A 38 GREEN*
815005014	PLASTIC PLUG F ISO-A 38 WHITE*
815007014	PLASTIC PLUG F ISO-A 38 ORANGE*

**Produkt auf Anfrage erhältlich*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service