M BIR112 BSP

Codice articolo: **800500013 / Stecker**

Dichtungssystem Schnellverschlusskupplungen	**Größe** 1-1/2"
Dichtung Nitrile NBR	**Oberflächenschutz** Cr3
Austausch ISO 7241 A	**Verbindungssystem** Einfachwirkende Hülse und Drücken
Betätigungsart Druckhülse	**Werkstoff** Automatenstahl
Verriegelungsmechanismus Verschlusskugel	**Druckentlastende Trennung** Nein
Gewinde FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	**Anschluss mit Restdruck** Nein
Temperatur -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Anwendung** Landmaschinen, Landwirtschaftliche Anbaugeräte, Anbaugeräte für Baumaschinen, Abbruch, Spezialtiefbau, Materialumschlag, Straßenbau, Bauwesen, Landwirtschaft

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	38
Maximaler Durchfluss (gpm)	198.75
Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (psi)	2610
Betriebsdruck - entkoppelt (psi)	2610
Platzerdruck - gekoppelt (psi)	9280
Platzerdruck - entkoppelt (psi)	9280
Verbindungsfestigkeit (lbf)	56.25
Trennkraft (lbf)	15.75
Leckage (ml)	49

Größen	IMPERIAL
Anschlussgröße (A)	1-1/2"
Gesamtlänge M+F (in)	6,74
Länge (in)	3,35
Maximaler Durchmesser (in)	2,17
Gewicht (lb)	1,94

Verwandte Produkte

Produkt-code	Tipologia	Produktname
800500012	Femmina	F BIR112 BSP

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service