
F BIR38 NPT

Codice articolo: **800501002** / **Muffe**



Dichtungssystem Schnellverschlusskupplungen	**Größe** 3/8"
Dichtung Nitrile NBR	**Oberflächenschutz** Cr3
Austausch ISO 7241 A	**Verbindungssystem** Einfachwirkende Hülse und Drücken
Betätigungsart Druckhülse	**Werkstoff** Automatenstahl
Verriegelungsmechanismus Verschlusskugel	**Druckentlastende Trennung** Nein
Gewinde FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)	**Anschluss mit Restdruck** Nein
Temperatur -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Anwendung** Landmaschinen, Landwirtschaftliche Anbaugeräte, Anbaugeräte für Baumaschinen, Abbruch, Spezialtiefbau, Materialumschlag, Straßenbau, Bauwesen, Landwirtschaft

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	10
Maximaler Durchfluss (gpm)	12.19
Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (psi)	4350
Betriebsdruck - entkoppelt (psi)	4350
Platzerdruck - gekoppelt (psi)	14500
Platzerdruck - entkoppelt (psi)	14500
Verbindungsfestigkeit (lbf)	20,25
Trennkraft (lbf)	6.75
Leckage (ml)	1.2

Größen	IMPERIAL
Anschlussgröße (A)	3/8"
Gesamtlänge M+F (in)	3,02
Länge (in)	2,21
Maximaler Durchmesser (in)	1,22
Gewicht (lb)	0,32

Verwandte Produkte

Produkt-code	Tipologia	Produktname
800501003	Maschio	M BIR38 NPT

Caps

Produkt-code	Produktname
815000014	PLASTIC PLUG F ISO-A 38 RED

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service