M BIR112 NPT

Codice articolo: **800501013** / **Stecker**

Dichtungssystem Schnellverschlusskupplungen	**Größe** 1-1/2"
Dichtung Nitrile NBR	**Oberflächenschutz** Cr3
Austausch ISO 7241 A	**Verbindungssystem** Einfachwirkende Hülse und Drücken
Betätigungsart Druckhülse	**Werkstoff** Automatenstahl
Verriegelungsmechanismus Verschlusskugel	**Druckentlastende Trennung** Nein
Gewinde FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)	**Anschluss mit Restdruck** Nein
Temperatur -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Anwendung** Landmaschinen, Landwirtschaftliche Anbaugeräte, Anbaugeräte für Baumaschinen, Abbruch, Spezialtiefbau, Materialumschlag, Straßenbau, Bauwesen, Landwirtschaft

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	38
Maximaler Durchfluss (l/min)	750
Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (MPa)	18
Betriebsdruck - entkoppelt (MPa)	18
Platzerdruck - gekoppelt (MPa)	64
Platzerdruck - entkoppelt (MPa)	64
Verbindungsfestigkeit (N)	250
Trennkraft (N)	70
Leckage (ml)	49

Größen	METRIC
Anschlussgröße (A)	1-1/2"
Gesamtlänge M+F (mm)	171,3
Länge (mm)	85
Maximaler Durchmesser (mm)	55
Gewicht (kg)	0,91

Verwandte Produkte

Produkt-code	Tipologia	Produktname
800501012	Femmina	F BIR112 NPT

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service