
F BIRV34 NPT*

Codice articolo: **800501106** / **Muffe** / ***Prodotto disponibile su richiesta**



Dichtungssystem Schnellverschlusskupplungen	**Größe** 3/4"
Dichtung FKM (VITON)	**Oberflächenschutz** Cr3
Austausch ISO 7241 A	**Verbindungssystem** Einfachwirkende Hülse und Drücken
Betätigungsart Druckhülse	**Werkstoff** Automatenstahl
Verriegelungsmechanismus Verschlusskugel	**Druckentlastende Trennung** Nein
Gewinde FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)	**Anschluss mit Restdruck** Nein
Temperatur -15 / +180 °C; +5 / +356 °F	**Anwendung** Landmaschinen, Landwirtschaftliche Anbaugeräte, Anbaugeräte für Baumaschinen, Abbruch, Spezialtiefbau, Materialumschlag, Straßenbau, Bauwesen, Landwirtschaft

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	19
Maximaler Durchfluss (l/min)	148
Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (MPa)	25
Betriebsdruck - entkoppelt (MPa)	25
Platzerdruck - gekoppelt (MPa)	100
Platzerdruck - entkoppelt (MPa)	100
Verbindungsfestigkeit (N)	140
Trennkraft (N)	55
Leckage (ml)	5.2

Größen	METRIC
Anschlussgröße (A)	3/4"
Gesamtlänge M+F (mm)	111
Länge (mm)	82,1
Maximaler Durchmesser (mm)	48
Gewicht (kg)	0,49

Verwandte Produkte

Produkt-code	Tipologia	Produktname
800501107	Maschio	M BIRV34 NPT

Spare kits

Produkt-code	Produktname
815700192	SPARE KIT OR VITON+BK F BIR34**

***Produkt auf Anfrage erhältlich*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service