
M BIRV200 NPT*

Codice articolo: **800501115** / **Stecker** / ***Prodotto disponibile su richiesta**



Dichtungssystem Schnellverschlusskupplungen	**Größe** 2"
Dichtung FKM (VITON)	**Oberflächenschutz** Cr3
Austausch ISO 7241 A	**Verbindungssystem** Einfachwirkende Hülse und Drücken
Betätigungsart Druckhülse	**Werkstoff** Automatenstahl
Verriegelungsmechanismus Verschlusskugel	**Druckentlastende Trennung** Nein
Gewinde FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)	**Anschluss mit Restdruck** Nein
Temperatur -15 / +180 °C; +5 / +356 °F	**Anwendung** Landmaschinen, Landwirtschaftliche Anbaugeräte, Anbaugeräte für Baumaschinen, Abbruch, Spezialtiefbau, Materialumschlag, Straßenbau, Bauwesen, Landwirtschaft

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	51
Maximaler Durchfluss (gpm)	265
Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (psi)	1885
Betriebsdruck - entkoppelt (psi)	1885
Platzerdruck - gekoppelt (psi)	5800
Platzerdruck - entkoppelt (psi)	5800
Verbindungsfestigkeit (lbf)	60.75
Trennkraft (lbf)	13.5
Leckage (ml)	75

Größen	IMPERIAL
Anschlussgröße (A)	2"
Gesamtlänge M+F (in)	7,92
Länge (in)	3,94
Maximaler Durchmesser (in)	3,25
Gewicht (lb)	3,3

Verwandte Produkte

Produkt-code	Tipologia	Produktname
800501114	Femmina	F BIRV200 NPT

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service