# F BIR114 BSPT*

Codice articolo: **800503010 / Muffe** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

| | |
|---|---|
| **Dichtungssystem**<br>Schnellverschlusskupplungen | **Größe**<br>1-1/4" |
| **Dichtung**<br>Nitrile NBR | **Oberflächenschutz**<br>Cr3 |
| **Austausch**<br>ISO 7241 A | **Verbindungssystem**<br>Einfachwirkende Hülse und Drücken |
| **Betätigungsart**<br>Druckhülse | **Werkstoff**<br>Automatenstahl |
| **Verriegelungsmechanismus**<br>Verschlusskugel | **Druckentlastende Trennung**<br>Nein |
| **Gewinde**<br>FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1) | **Anschluss mit Restdruck**<br>Nein |
| **Temperatur**<br>-20 / +100 °C; -4 / +212 °F | **Anwendung**<br>Landmaschinen, Landwirtschaftliche Anbaugeräte, Anbaugeräte für Baumaschinen, Abbruch, Spezialtiefbau, Materialumschlag, Straßenbau, Bauwesen, Landwirtschaft |

| Performance | METRIC |
|---|---|
| ISO DN (mm) | 31.5 |
| Maximaler Durchfluss (l/min) | 378 |
| Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (MPa) | 23 |
| Betriebsdruck - entkoppelt (MPa) | 23 |
| Platzerdruck - gekoppelt (MPa) | 80 |
| Platzerdruck - entkoppelt (MPa) | 80 |
| Verbindungsfestigkeit (N) | 230 |
| Trennkraft (N) | 55 |
| Leckage (ml) | 27 |

| Größen | METRIC |
|---|---|
| Anschlussgröße (A) | 1-1/4" |
| Gesamtlänge M+F (mm) | 151,2 |
| Länge (mm) | 75 |
| Maximaler Durchmesser (mm) | 60 |
| Gewicht (kg) | 1,25 |

## Verwandte Produkte

| Produkt-code | Tipologia | Produktname |
|---|---|---|
| 800503011 | Maschio | M BIR114 BSPT |

## Spare kits

| Produkt-code | Produktname |
|---|---|
| 815700180 | SPARE KIT OR NBR+BK F BIR114 |

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service