F BIR200 BSPT*

Codice articolo: **800503014 / Muffe** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

Dichtungssystem Schnellverschlusskupplungen	**Größe** 2"
Dichtung Nitrile NBR	**Oberflächenschutz** Cr3
Austausch ISO 7241 A	**Verbindungssystem** Einfachwirkende Hülse und Drücken
Betätigungsart Druckhülse	**Werkstoff** Automatenstahl
Verriegelungsmechanismus Verschlusskugel	**Druckentlastende Trennung** Nein
Gewinde FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	**Anschluss mit Restdruck** Nein
Temperatur -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Anwendung** Landmaschinen, Landwirtschaftliche Anbaugeräte, Anbaugeräte für Baumaschinen, Abbruch, Spezialtiefbau, Materialumschlag, Straßenbau, Bauwesen, Landwirtschaft

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	51
Maximaler Durchfluss (l/min)	1000
Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (MPa)	13
Betriebsdruck - entkoppelt (MPa)	13
Platzerdruck - gekoppelt (MPa)	40
Platzerdruck - entkoppelt (MPa)	40
Verbindungsfestigkeit (N)	270
Trennkraft (N)	60
Leckage (ml)	75

Größen	METRIC
Anschlussgröße (A)	2"
Gesamtlänge M+F (mm)	201,2
Länge (mm)	160,2
Maximaler Durchmesser (mm)	100
Gewicht (kg)	4,13

Verwandte Produkte

Produkt-code	Tipologia	Produktname
800503015	Maschio	M BIR200 BSPT

Spare kits

Produkt-code	Produktname
815700184	SPARE KIT OR NBR+BK F BIR200

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service