M IRB14 BSP

Codice articolo: **800600003** / **Stecker**

Dichtungssystem Schnellverschlusskupplungen	**Größe** 1/4"
Dichtung Nitrile NBR	**Oberflächenschutz** Cr3
Austausch ISO 7241 B	**Verbindungssystem** Einfachwirkende Hülse und Drücken
Betätigungsart Druckhülse	**Werkstoff** Automatenstahl
Verriegelungsmechanismus Verschlusskugel	**Druckentlastende Trennung** Nein
Gewinde FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	**Anschluss mit Restdruck** Nein
Temperatur -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Anwendung** Landmaschinen, Landwirtschaftliche Anbaugeräte, Anbaugeräte für Baumaschinen, Abbruch, Bohranlage, Coiled-Tubing-Anlage, Spezialtiefbau, Materialumschlag, Straßenbau, Stahlwerk, Prüfstand, Hydraulikaggregate, Bauwesen, Landwirtschaft, Öl & Gas

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	6.3
Maximaler Durchfluss (l/min)	24
Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (MPa)	35
Betriebsdruck - entkoppelt (MPa)	35
Platzerdruck - gekoppelt (MPa)	100
Platzerdruck - entkoppelt (MPa)	100
Verbindungsfestigkeit (N)	50
Trennkraft (N)	35
Leckage (ml)	0.33

Größen	METRIC
Anschlussgröße (A)	1/4"
Gesamtlänge M+F (mm)	70,7
Länge (mm)	35
Maximaler Durchmesser (mm)	14,2
Gewicht (kg)	0,04

Verwandte Produkte

Produkt-code	Tipologia	Produktname
800600002	Femmina	F IRB14 BSP

Caps

Produkt-code	Produktname
815000033	PLASTIC CAP M ISO-B 14 RED
815003033	PLASTIC CAP M ISO-B 14 BLACK *

**Produkt auf Anfrage erhältlich*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service