F IRB18PL BSP*

Codice articolo: **800600016 / Muffe** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

Dichtungssystem Schnellverschlusskupplungen	**Größe** 1/8"
Dichtung Nitrile NBR	**Oberflächenschutz** Cr3
Austausch ISO 7241 B	**Verbindungssystem** Einfachwirkende Hülse und Drücken
Betätigungsart Druckhülse	**Werkstoff** Automatenstahl
Verriegelungsmechanismus Verschlusskugel	**Druckentlastende Trennung** Nein
Gewinde FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	**Anschluss mit Restdruck** Nein
Temperatur -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Anwendung** Landmaschinen, Landwirtschaftliche Anbaugeräte, Anbaugeräte für Baumaschinen, Abbruch, Bohranlage, Coiled-Tubing-Anlage, Spezialtiefbau, Materialumschlag, Straßenbau, Stahlwerk, Prüfstand, Hydraulikaggregate, Bauwesen, Landwirtschaft, Öl & Gas

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	5
Maximaler Durchfluss (gpm)	1.59
Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (psi)	5075
Betriebsdruck - entkoppelt (psi)	5075
Platzerdruck - gekoppelt (psi)	17400
Platzerdruck - entkoppelt (psi)	17400
Verbindungsfestigkeit (lbf)	16.875
Trennkraft (lbf)	7.875
Leckage (ml)	0.18

Größen	IMPERIAL
Anschlussgröße (A)	1/8"
Gesamtlänge M+F (in)	2,38
Länge (in)	1,92
Maximaler Durchmesser (in)	0,91
Gewicht (lb)	0,14

Verwandte Produkte

Produkt-code	Tipologia	Produktname
800600017	Maschio	M IRB18PL BSP

Spare kits

Produkt-code	Produktname
815700202	SPARE KIT OR NBR+BK F ISOB 18

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service