M IRB12 NPT

Codice articolo: **800601007** / **Stecker**

Dichtungssystem Schnellverschlusskupplungen	**Größe** 1/2"
Dichtung Nitrile NBR	**Oberflächenschutz** Cr3
Austausch ISO 7241 B	**Verbindungssystem** Einfachwirkende Hülse und Drücken
Betätigungsart Druckhülse	**Werkstoff** Automatenstahl
Verriegelungsmechanismus Verschlusskugel	**Druckentlastende Trennung** Nein
Gewinde FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)	**Anschluss mit Restdruck** Nein
Temperatur -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Anwendung** Landmaschinen, Landwirtschaftliche Anbaugeräte, Anbaugeräte für Baumaschinen, Abbruch, Bohranlage, Coiled-Tubing-Anlage, Spezialtiefbau, Materialumschlag, Straßenbau, Stahlwerk, Prüfstand, Hydraulikaggregate, Bauwesen, Landwirtschaft, Öl & Gas

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	12.5
Maximaler Durchfluss (l/min)	90
Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (MPa)	28
Betriebsdruck - entkoppelt (MPa)	28
Platzerdruck - gekoppelt (MPa)	100
Platzerdruck - entkoppelt (MPa)	100
Verbindungsfestigkeit (N)	105
Trennkraft (N)	35
Leckage (ml)	3

Größen	METRIC
Anschlussgröße (A)	1/2"
Gesamtlänge M+F (mm)	92,6
Länge (mm)	46
Maximaler Durchmesser (mm)	23,5
Gewicht (kg)	0,11

Verwandte Produkte

Produkt-code	Tipologia	Produktname
800601006	Femmina	F IRB12 NPT

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service