
# F IRB12PL NPT*

Codice articolo: **800601012** / **Muffe** / ***Prodotto disponibile su richiesta**




| | |
|---|---|
| **Dichtungssystem**<br>Schnellverschlusskupplungen | **Größe**<br>1/2" |
| **Dichtung**<br>Nitrile NBR | **Oberflächenschutz**<br>Cr3 |
| **Austausch**<br>ISO 7241 B | **Verbindungssystem**<br>Einfachwirkende Hülse und Drücken |
| **Betätigungsart**<br>Druckhülse | **Werkstoff**<br>Automatenstahl |
| **Verriegelungsmechanismus**<br>Verschlusskugel | **Druckentlastende Trennung**<br>Nein |
| **Gewinde**<br>FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1) | **Anschluss mit Restdruck**<br>Nein |
| **Temperatur**<br>-20 / +100 °C; -4 / +212 °F | **Anwendung**<br>Landmaschinen, Landwirtschaftliche Anbaugeräte, Anbaugeräte für Baumaschinen, Abbruch, Bohranlage, Coiled-Tubing-Anlage, Spezialtiefbau, Materialumschlag, Straßenbau, Stahlwerk, Prüfstand, Hydraulikaggregate, Bauwesen, Landwirtschaft, Öl & Gas |

| Performance | METRIC |
|---|---|
| ISO DN (mm) | 12.5 |
| Maximaler Durchfluss (l/min) | 90 |
| Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (MPa) | 28 |
| Betriebsdruck - entkoppelt (MPa) | 28 |
| Platzerdruck - gekoppelt (MPa) | 100 |
| Platzerdruck - entkoppelt (MPa) | 100 |
| Verbindungsfestigkeit (N) | 105 |
| Trennkraft (N) | 35 |
| Leckage (ml) | 3 |

| Größen | METRIC |
|---|---|
| Anschlussgröße (A) | 1/2" |
| Gesamtlänge M+F (mm) | 92,6 |
| Länge (mm) | 73,9 |
| Maximaler Durchmesser (mm) | 42 |
| Gewicht (kg) | 0,32 |

## Verwandte Produkte

| Produkt-code | Tipologia | Produktname |
|---|---|---|
| 800601013 | Maschio | M IRB12PL NPT |

## Spare kits

| Produkt-code | Produktname |
|---|---|
| 815700208 | SPARE KIT OR NBR+BK F ISOB 12 |

## Caps

| Produkt-code | Produktname |
|---|---|
| 815000036 | PLASTIC PLUG F ISO-B 12 RED |
| 815003036 | PLASTIC PLUG F ISO-B 12 BLACK** |

***Produkt auf Anfrage erhältlich*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service